

JS 電動法蘭球塞閥



操作電壓	• 24VDC • 24VAC/VDC • 110VAC (1PH) • 220VAC (1PH)
適用流體	水、空氣、輕油
流體溫度	-20~100°C (可依需求訂製其他溫度)
壓力範圍	Max. 10 kgf/cm ²
閥體材質	• 鑄鐵 • 不鏽鋼 304/316
閥體種類	全流量法蘭球閥
控制方式	全開/全關型 ON/OFF type 比例控制型 Modulating type
防塵/防水等級	IP67
認證	CE 認證

產品描述



電動法蘭球塞閥由 JS 電動驅動器與球塞閥組成，閥體可選鑄鐵、不鏽鋼 304 或 316，具備高可靠性、壽命長與操作便利等特性，適用於自動化與遠端控制系統。產品支援螺紋與法蘭連接，安裝便捷，常用於水處理與加熱系統。閥體依 ISO5211 標準設計可直接安裝驅動器。驅動器具高扭矩輸出、通過 CE 認證，並可選配防冷凝加熱器，提升耐用性與穩定性。

產品特色

- ◆ **遠端自動控制** - 配備電動驅動器，實現遠程精準的開關操作。
- ◆ **多種材質選擇** - 閥體常見材質有鑄鐵、不鏽鋼 304 及不鏽鋼 316，適應各種介質環境。
- ◆ **密封性能優良** - 採用球塞設計，密封嚴密，防止泄漏。
- ◆ **結構緊湊耐用** - 結構簡單且耐用，確保長久穩定運行與低維護成本。
- ◆ **多種連接方式** - 支援法蘭和螺紋連接，安裝方便靈活。
- ◆ **適用壓力範圍廣** - 可承受高壓工況，適合多種工業應用。
- ◆ **操作流暢快速** - 電動驅動實現快速開關，提高工藝效率。
- ◆ **廣泛應用** - 適用於水處理、化工、石油、暖通空調等多種行業。

產品尺寸 (mm):

型號	驅動器型號	管徑大小		L	H	D	E
		mm	in				
JS-02-15F-BLV	JS-02	DN15	1/2"	110	270	127	-
JS-02-20F-BLV		DN20	3/4"	120	275	127	-
JS-02-25F-BLV		DN25	1"	130	285	127	-
JS-03-32F-BLV	JS-03	DN32	1-1/4"	140	345	157	-
JS-03-40F-BLV		DN40	1-1/2"	165	360	157	-
JS-03-50F-BLV		DN50	2"	180	365	157	-
JS-03-65F-BLV		DN65	2-1/2"	190	420	157	-
JS-03-80F-BLV		DN80	3"	200	430	157	-
JS-03H-40F-BLV	JS-03H	DN40	1-1/2"	165	380	163	340
JS-03H-50F-BLV		DN50	2"	180	383	163	340
JS-03H-65F-BLV		DN65	2-1/2"	190	427	163	340
JS-03H-80F-BLV		DN80	3"	200	442	163	340
JS-04H-100F-BLV	JS-04H	DN100	4"	230	456	163	340
JS-05H-125F-BLV	JS-05H	DN125	5"	300	502	163	340
JS-06H-150F-BLV	JS-06H	DN150	6"	340	506	163	340

JS-02**JS-03****JS-03H~06H**